

Factsheet

Planung von Contec.water

Bei der Planung eines Gewässers mit Contec.water sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Verantwortung liegt über die gesamte Projektzeit beim Unternehmer, Contec tritt als Subunternehmerin des Werkvertragspartners auf.
- Der Unternehmer ist während der gesamten Einbauzeit vor Ort. Contec unterstützt auf Wunsch den Unternehmer beim Ausmessen und Teicheinbau.
- Das Ausmessen erfolgt nach vollendeten Vorbereitungsarbeiten (Aushub, Beton etc.).
- Der Unternehmer entscheidet über den Zeitpunkt des Einbaus.
- Contec behält sich vor, bei Einflüssen, welche die Qualität des Gewässers negativ beeinflussen könnten, die Verantwortung und gegebenenfalls auch die Mithilfe abzulehnen.
- Contec bietet keine Flüssigkunststoff-Arbeiten an. Anschlüsse müssen in der Projektierung abgesprochen werden.
- Anschlüsse von Produkten, die nicht von Contec vertrieben werden, müssen in der Projektierung besprochen werden. Contec übernimmt keine Haftung für solche Anschlüsse.
- Ein Abnahmeprotokoll mit dem zuständigen Aussendienst ist nach Einbau der Abdichtung zwingend zu erstellen.
- Contec stellt keine Garantien aus.
- Bei Schwimmteichen muss mindestens die Stärke 1.5 mm der Abdichtung Contec.water verlegt werden.
- Teichausläufe können unterirdisch mit einem Kugelhahn erstellt werden, z.B. GF Kugelhahn ø 110 mm 193.103.214, ø 125 mm 193.103.040, zuzüglich Adapter + Einbaugarnitur.

