


Produktkatalog

Contec.drain

Drainageplatten mit oder ohne Wasserspeicherfunktion für die unterschiedlichen Anforderungen.




WS 40 Wasserspeicher

Wasserspeicher- und Drainageplatte.

Art-Nr.
07.105.40

Material	expandierter Polystyrol-Hartschaum
Länge	1.25 m
Breite	1.00 m
Dicke	54 mm
Wasserspeicher	13 Liter
Eigenschaften	15-20 kg/m ³



Delta Terraxx

Schutz- und Drainagebahn für Dachbegrünungen, Terrassen und Kiesdächer.

Art-Nr.
09.100.11

Material	PP
Länge	12.5 m
Breite	2.4 m
Dicke	9 mm



Optigrün BV 20 Drainagematte

Leichtes Monofilament-Wirrgelege mit beidseitiger Filtervlieskaschierung als Drainage auf Flachdächern.

Art-Nr.
09.100.12

Material	PA/PET
Farbe	grau/schwarz
Länge	45 m
Breite	1.0 m
Dicke	21 mm
Druckfestigkeit	20 kpa



Drainagematte DRM 2-20

Leichtes Monofilament-Wirrgelege mit beidseitiger Filtervlieskaschierung als Drainage auf Flachdächern.

Art-Nr.
09.100.13

Material	PP
Länge	20 m
Breite	2 m
Dicke	22 mm
Druckfestigkeit	5 kpa




SDF-Matte

Leichtes Monofilament-Wirrgelege mit beidseitiger Filtervlieskaschierung als Drainage auf Flachdächern.

Art-Nr.
09.100.32

Material	PP
Farbe	grau/schwarz
Länge	20 m
Breite	1.0 m
Dicke	20 mm
Druckfestigkeit	2 kn

Produktkatalog




Optigrün FKD 10

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion unter Gehbelägen und auf Dachflächen. Auch als vertikale Gebäudedrainage, einseitig vlieskaschiert.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	750 g/m ²

Art-Nr.
09.110.10



Optigrün FKD 10UK

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion zur Drainage unter Gehbelägen auf Dachflächen. Diffusionsoffen, für Umkehrdach geeignet.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Eigenschaften	750 g/m ²

Art-Nr.
09.110.11



Optigrün FKD 10GF

Drainageplatte unter Gehbelägen, vertikale Gebäudedrainage. Vlieskaschiert mit aufgeklebter Gleitfolie.

Material	HDPE
Farbe	grau/schwarz
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	10 mm
Druckfestigkeit	400 kn

Art-Nr.
09.110.12



Optigrün FKD 12

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion, als erste Gleitlage zur Drainierung unter befahrbaren Verkehrsflächen.

Material	HDPE
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	12 mm
Wasserleitvermögen	0.28/3.21 l/s
Eigenschaften	1300 g/m ²

Art-Nr.
09.110.15




Optigrün FKD 12UK

Drainageplatte ohne Wasserspeicherfunktion, unter Gehbelägen auf Dachflächen und auf Bauwerken mit PKW-Nutzung.

Material	HDPE
Länge	12.5 m
Breite	2.0 m
Dicke	12 mm
Druckfestigkeit	400/1600 kn
Eigenschaften	1300 g/m ²

Art-Nr.
09.110.16

Produktkatalog




Optigrün FKD 20

Wasserspeicher- und Drainageplatte mit Entwässerungsbohrungen.
Einsatz bei Extensiv-Begrünungen und unter Wegflächen mit > 6 cm Unterbau.

Material	HDPE-Recycling-Regenerat
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	20 mm
Druckfestigkeit	90/200 kn
Eigenschaften	900 g/m ²

Art-Nr.
09.110.20




Optigrün FKD 20 R

Wasserspeicher- und Drainageplatte mit Entwässerungsbohrungen.
Einsatz bei Extensiv-Begrünungen

Material	HDPE-Recycling und PP Vlies
Länge	15 m
Breite	1.05 m
Dicke	20 mm
Druckfestigkeit	100 kn
Eigenschaften	900 g/m ²

Art-Nr.
09.110.21




Optigrün FKD 25

Wasserspeicher- und Drainageplatte mit Entwässerungsbohrungen.
Einsatz bei Extensiv-Begrünungen und unter Wegflächen mit > 6 cm Unterbau.

Material	HDPE
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	25 mm
Druckfestigkeit	90/200 kn

Art-Nr.
09.110.25




Optigrün FKD 25 PLUS

Bautenschutz- und Drainelement Einsatz bei befahrbaren Umkehrdächern
und unter Gehbelägen auf Warm- und Umkehrdächern.

Material	HDPE
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	27 mm
Druckfestigkeit	460 kn

Art-Nr.
09.110.26




Optigrün FKD 40

Drain- und Wasserspeicherelement bei Extensiv- und Intensiv-Begrünungen
in mehrschichtiger Bauweise, geeignet für den Einsatz auf Umkehrdächern.

Material	HDPE
Länge	2.05 m
Breite	1.05 m
Dicke	40 mm
Druckfestigkeit	144/288 kn
Eigenschaften	2300 g/m ²

Art-Nr.
09.110.40

Produktkatalog




Optigrün FKD 55

Wasserspeicher- und Drainageplatte. Zum Einsatz unter Extensiv- und Intensiv-Begrünungen.

Material	EPS
Länge	1.195 m
Breite	0.7 m
Dicke	55 mm
Druckfestigkeit	25 kn

Art-Nr.
09.110.55




Optigrün FKD 58SD

Schubsicherungs-, Drainage- und Wasserspeicherplatte bei Schrägdachbegrünungen von 15° - ca. 35° Dachneigung.

Material	EPS
Länge	1.195 m
Breite	0.725 m
Dicke	58 mm
Druckfestigkeit	100 kn
Eigenschaften	870 g/m ²

Art-Nr.
09.110.58




Optigrün FKD 60BO

Drän- und Wasserspeicherelement bei Intensiv-Begrünungen in mehrschichtiger Bauweise mit Wasseranstaup. Einsatz auf Umkehrdächern.

Material	HDPE
Länge	2.34 m
Breite	1.004 m
Dicke	60 mm
Druckfestigkeit	695 kn

Art-Nr.
09.110.61



Optigrün FKD 60BU

Bautenschutz- und Drainelement unter Geh- und Terrassenflächen ohne Wasseranstaup, geeignet für den Einsatz auf Umkehrdächern.

Material	HDPE
Länge	2.34 m
Breite	1.004 m
Dicke	60 mm
Druckfestigkeit	695 kn

Art-Nr.
09.110.62