

contec



Datenblatt Contec.therm EPS (expandierter Polystyrol-Schaum)

Materialeigenschaften

Die Qualitätsdachplatten für höchste Ansprüche, mit oder ohne Recycling-Anteil, eignen sich sowohl für den Neubau wie auch für Renovationen. Die formgeschäumten Polystyrol-Hartschaumplatten sind sauber ausgearbeitet. Die umweltfreundliche Lösung: wertvolle Ressourcen, Rohstoffe und Energie sparen.

Technische Daten

Material	EPS 120kPa	Normen	EPS 150 kPa	Normen	EPS grau	Normen
Wärmeleitfähigkeit	0.034-0.036 W/(m*K)		0.035-0.036 W/(m*K)		0.029-0.030 W/(m*K)	
Druckfestigkeit/Druckspanne bei 10 % Stauchung	Stufe CS(10) erfüllt	SN EN 826 SN EN 13163	Stufe CS(10) erfüllt	SN EN 826 SN EN 13163	Stufe CS(10) 120 erfüllt > 120 kPa	SN EN 826 SN EN 13163
Brandverhalten	5.1 BKZ	EN 13501-1	5.1 BKZ	EN 13501-1	5.1 BKZ	EN 13501-1
Formate	500 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm		1180 mm x 1180 mm 2360 mm x 1180 mm		1000 mm x 1000 mm 2360 mm x 1180 mm	

