

# Datenblatt

## Contec.drain Optigrün RMS 900



### Materialeigenschaften

Die Contec.drain Optigrün RMS 900 dient bei mässiger Belastung zum Schutz der Dachabdichtung und gleichzeitig als Trenn- und Wasserspeicherfunktion.

### Technische Daten

<b>Material</b>	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
<b>Nenndicke</b>	Ca. 6 mm
<b>Flächengewicht</b>	Ca. 900 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	Mehrfarbig mit Aufdruck
<b>Georobustheitsklasse</b>	GRK 4
<b>Wasserspeicher</b>	Ca. 6.0 l/m <sup>2</sup>
<b>Liefergewicht</b>	Ca. 45.0 kg/Rolle - ca. 290.0 kg/volle Europalette
<b>Packmass</b>	Durchmesser ca. 0.42 m, Höhe ca. 2.0 m/Rolle
<b>Menge/Liegereinheit/Verfügbarkeit</b>	50 m <sup>2</sup> /Rolle = 2.0 x 25.0 m 300 m <sup>2</sup> /Europalette
<b>Mechanisch verfestigt, detektor geprüft und Verrottungsfest</b>	Ja

